

SUPPORTS





FINITIONS































FLAMAQUARTZ



\cong


CHEMINÉE FLAMAQUARTZ

Son **style tranché et élancé**, en fait une cheminée de caractère.

A la portée de votre main des matériaux de qualité et d'exception qui viendront individualiser votre cheminée et embellir votre décoration. Ses flammes visibles à 180° illumineront vos soirées au coin du feu.

Avec ses dimensions condensées, **discrète et** contemporaine, cette cheminée unique en son genre possède **des performances et des technologies** remarquables, dignes des plus grandes...

Optimiser la chaleur tout en économisant la consommation de bois seront les maîtres mots de cette cheminée spectaculaire!









PERFORMANCES

Performances équivalentes Flamme Verte 7* et Italie 4* FLAMAQUARTZ	
Rendement η (%)	85
Monoxyde de carbone (%) CO	0.09
Indice de Performances énergétiques et environnementales IPEE	0.3
Puissance nominale kW	6.9
Particules fines mg/Nm3	18
COV mg/Nm3	69
NOx mg/Nm3	91
Performances conforment à la norme NF EN 13240 Rapports d'essais CTIF TD N°4851 et 4851P du 25 septembre 2020	



Taille des bûches :

33 à 40 cm



Poids: 160 kg



Arrivée d'air double flux : Arrière, dessus, dessous



Diamètre du conduit : 15 cm




CHEMINÉE FLAMAQUARTZ

Son **style tranché et élancé**, en fait une cheminée de caractère.

A la portée de votre main des matériaux de qualité et d'exception qui viendront individualiser votre cheminée et embellir votre décoration. Ses flammes visibles à 180° illumineront vos soirées au coin du feu.

Avec ses dimensions condensées, discrète et contemporaine, cette cheminée unique en son genre possède des performances et des technologies remarquables, dignes des plus grandes...

Optimiser la chaleur tout en économisant la consommation de bois seront les maîtres mots de cette cheminée spectaculaire!









PERFORMANCES

Performances équivalentes Flamme Verte 7* et Italie 4*	LAMAQUARTZ
Rendement η (%)	85
Monoxyde de carbone (%) CO	0.09
Indice de Performances énergétiques et environnementales IPEE	0.3
Puissance nominale kW	6.9
Particules fines mg/Nm3	18
COV mg/Nm3	69
NOx mg/Nm3	91
Performances conforment à la norme NF EN 13240 Rapports d'essais CTIF TD N°4851 e	et 4851P du 25 septembre 2020



Taille des bûches :

33 à 40 cm



Poids:

160 kg



Arrivée d'air double flux : Arrière, dessus, dessous



Diamètre du conduit : 15 cm

#flamaquartz



finoptim.eu



SUPPORTS





FINITIONS

























CUIVRE BORDEAUX













