

stûv

S [16]

Le feu
essentiel

Remarquable par son étendue, la gamme s16 se distingue par ses lignes épurées. Ses modèles puissants et astucieux, offrant une large vue sur le feu, diffusent une chaleur rapidement enveloppante. L'éventail de configurations et dimensions offert par la gamme s16 permet une intégration aisée dans les environnements les plus variés.

insert


appareil à intégrer dans une cloison
ou un corps de cheminée




s[16]in p.2

poêles

appareil autoportant dont l'installation
ne nécessite aucun travail de finition




s[16]cube p.12



s[16]up p.20



s[16]H p.28



s[16]D4 p.36







Choisir Stûv, c'est opter pour la qualité et la simplicité.

s[16]in

58

68

78



Le s16-in est un encastrable à bois conçu pour s'insérer facilement dans une cheminée existante.

Les différents encadrements disponibles lui confèrent une finition soignée.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois


s[16]in

Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5-8 kW	5-9 kW	6-10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
0,09 % / 1112 mg/Nm ³	0,10 % / 1188 mg/Nm ³	0,09 % / 1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4-2,3 kg/h	1,5-2,6 kg/h	1,8-3,0 kg/h
58	68	78
		
40 cm	50 cm	60 cm
91 kg	102 kg	112 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022



s[16]in

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm*	680 mm*	780 mm*
[B] Profondeur	440 mm*	440 mm*	440 mm*
[C] Hauteur	610 mm*	610 mm*	610 mm*
[D] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Axe buse - face arrière	114 mm	114 mm	114 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Dégagement latéral minimum	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	✓	✓	✓
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey





Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm

* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.



		58	68	78
	Cadre fin 3 côtés - 3 mm	L 580 mm H 609 mm	680 mm 609 mm	780 mm 609 mm
	Cadre fin 4 côtés - 3 mm	L 622 mm H 580 mm	722 mm 580 mm	822 mm 580 mm
	Cadre appliqué 3 côtés - 50 mm	L 670 mm H 647 mm	770 mm 647 mm	870 mm 647 mm
	Cadre appliqué 4 côtés - 50 mm	L 684 mm H 638 mm	784 mm 638 mm	884 mm 638 mm
	Cadre D4	L 1241 mm H 579 mm	1441 mm 579 mm	1641 mm 579 mm

Cadres

Les cadres des s16-in ont été spécialement conçus pour réaliser et faciliter la finition entre le foyer et la maçonnerie, quelles que soient les exigences de votre intérieur.


Une ligne
épurée




Choisir Stûv, c'est s'installer aux premières loges du spectacle du feu.

s[16]cube


58



68



78



Sobre et élégant, le s16-cube peut aussi bien être installé sur le socle Stûv dédié que sur un meuble réalisé sur-mesure.

Ses possibilités d'agencements lui permettent d'intégrer tous les intérieurs, classiques, rustiques ou contemporains.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[16]cube

Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5-8 kW	5-9 kW	6-10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
0,09 % / 1112 mg/Nm ³	0,10 % / 1188 mg/Nm ³	0,09 % / 1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4-2,3 kg/h	1,5-2,6 kg/h	1,8-3,0 kg/h



40 cm

50 cm

60 cm

105 kg


113 kg

121 kg

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022




s[16]cube

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Profondeur	456 mm	456 mm	456 mm
[C] Hauteur	625 mm	625 mm	625 mm
[D] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Axe buse - face arrière	130 mm	130 mm	130 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Distance min. de sécurité arrière	350 mm	300 mm	300 mm
[H] Dégagement latéral minimum	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	✓	✓	✓
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey


Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm





Socle-tiroir



Socle-tiroir



Chariot à bûches
avec tiroir

Largeur	1200 mm	600 mm	460 mm
Hauteur	210 mm	210 mm	1365 mm
Profondeur	590 mm	590 mm	590 mm



COULEURS

DarkGrey ●

StûvGrey ●

Concrete Grey ●

Blanc ○

Socles modulables


Les 3 socles modulables sont conçus pour accueillir le s16-cube ou stocker le bois. Élégants, sobres, pratiques, ils structurent votre coin feu et apportent des espaces de rangement supplémentaires. Le chariot à bûches, mobile, permet son chargement au plus près de votre réserve de bois.




Choisir Stûv, c'est bénéficier de 40 ans de savoir-faire et d'innovation technologique.

s[16]up


58



68



78



Élégamment suspendu, le s16-up magnifie le volume de la pièce, offrant une vue dégagée sur le spectacle du feu.

Grâce à son système de double combustion, la consommation du bois s'avère aussi économe que respectueuse de l'environnement.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[16]up

Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5-8 kW	5-9 kW	6-10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
0,09 % / 1112 mg/Nm ³	0,10 % / 1188 mg/Nm ³	0,09 % / 1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4-2,3 kg/h	1,5-2,6 kg/h	1,8-3,0 kg/h



40 cm

50 cm

60 cm

113 kg


122 kg

130 kg

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022



s[16]up

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Profondeur	506 mm	506 mm	506 mm
[C] Hauteur	678 mm	678 mm	678 mm
[D] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Axe buse - face arrière	130 mm	130 mm	130 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Dégagement arrière	50 mm	50 mm	50 mm
[H] Dégagement inférieur	330 mm	330 mm	330 mm
[I] Dégagement latéral	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm



Source de
bien-être




Choisir Stûv, c'est allier ses besoins essentiels au respect de l'environnement.

s[16]H

58



68



78



Composé d'un s16-cube posé sur un élément épuré, le poêle s16-H présente un rangement pratique et esthétique des bûches sous l'appareil.

Identifiable par sa verticalité, ce modèle présente les mêmes rendement et précision d'assemblage que le s16-cube.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[16]H


Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
104	103	100
7 kW	7,5 kW	8 kW
5-8 kW	5-9 kW	6-10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
0,09 % / 1112 mg/Nm ³	0,10 % / 1188 mg/Nm ³	0,09 % / 1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4-2,3 kg/h	1,5-2,6 kg/h	1,8-3,0 kg/h

58	68	78
		
40 cm	50 cm	50 cm
136 kg	147 kg	158 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022



s[16]H

	58	68	78
[A] Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Profondeur	456 mm	456 mm	456 mm
[C] Hauteur	1010 mm	1010 mm	1010 mm
[D] Hauteur rangement bûches	400 mm	400 mm	400 mm
[E] Axe buse - face latérale	290 mm	340 mm	390 mm
[F] Axe buse - face arrière	130 mm	130 mm	130 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[H] Distance min. de sécurité arrière	350 mm	300 mm	300 mm
[I] Dégagement latéral minimum	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option plaque de sol	✓	✓	✓
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm





58

68

78

Largeur	580 mm	680 mm	780 mm
Profondeur	555 mm	555 mm	555 mm

Plaque de sol


La plaque de sol conçue pour le s16-H protège votre revêtement de sol et en facilite l'entretien. Adaptée à chaque dimension de poêle, elle le prolonge et complète son intégration dans votre intérieur.




Choisir Stûv, c'est entretenir la flamme de la convivialité.

s[16]D4


58



68



78



La combinaison horizontale du poêle et du range-bûches dégage une ambiance sereine dans l'espace.

Proposé sur un socle en chêne, ce modèle, disponible en 3 largeurs, s'adapte également sur d'autres supports personnalisables.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[16]D4


Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5-8 kW	5-9 kW	6-10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
0,09 % / 1112 mg/Nm ³	0,10 % / 1188 mg/Nm ³	0,09 % / 1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4-2,3 kg/h	1,5-2,6 kg/h	1,8-3,0 kg/h

58	68	78
		
40 cm	50 cm	50 cm
219 kg	246 kg	272 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022



s[16]D4

	58	68	78
[A] Largeur	1250 mm	1450 mm	1650 mm
[B] Profondeur	530 mm	530 mm	530 mm
[C] Hauteur	808 mm	808 mm	808 mm
[D] Largeur foyer	625 mm	725 mm	825 mm
[E] Largeur niche	625 mm	725 mm	825 mm
[F] Hauteur socle	208 mm	208 mm	208 mm
[G] Hauteur foyer	600 mm	600 mm	600 mm
[H] Axe buse - face latérale	311 mm	361 mm	411 mm
[I] Axe buse - face arrière	147 mm	147 mm	147 mm
[J] Diamètre sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
[K] Distance min. de sécurité arrière	350 mm	300 mm	300 mm
[L] Dégagement latéral minimum	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm	63 mm	63 mm
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Vitre

	58	68	78
Largeur	445 mm	545 mm	645 mm
Hauteur	421 mm	421 mm	421 mm



Le plaisir
nature

FAIRE

DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[16]

[SIMPLE] La simplicité est un maître-mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [PUISSANT] Des panneaux de vermiculite garnissent la chambre de combustion pour une diffusion abondante et immédiate de la chaleur.

[ASTUCIEUX] Un déviateur de fumée mobile s'ouvre lorsque la porte est ouverte pour permettre l'évacuation des fumées évitant ainsi un refoulement important dans la pièce.

[FIABLE] La chambre de combustion entièrement soudée évite une distorsion du métal au fil des flambées. [PERFORMANT] Différents injecteurs d'air assurent une deuxième combustion des gaz. Le procédé est économique et écologique: il génère davantage de chaleur et élimine le maximum de rejet de particules fines dans l'atmosphère.

[SÛR] Un ressort positionné dans le bas de la porte l'empêche de rester ouverte et évite que des étincelles ou des braises ne tombent au sol.

[PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion.

[DURABLE] Les matériaux de grande qualité, la précision d'assemblage et la simplicité de sa forme sont autant d'atouts assurant sa pérennité.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[μ M]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]





Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com